

### 潜山市2024年无障碍进家庭改造工程汇总表

序号	改造明细	单位	数量	单价	金额	规格, 参数
1	蹲坑拆除及垃圾清运	项	2	330	660	原仓储间、台盆、浴缸、原土灶台、敲门、地面、原基础拆除及垃圾清运（一次性包干，不做调整）
2	浴缸拆除及垃圾清运	项	3	880	2640	原仓储间、台盆、浴缸、原土灶台、敲门、地面、原基础拆除及垃圾清运（一次性包干，不做调整）
3	水泥浇筑	平方	6	75.3	451.8	清理基层，洒水润湿后刷素水泥浆结合层，铺水泥砂浆压头遍，再复压二遍后养护。
4	地面平整	平方	16.8	75.3	1265.04	材料：沙石，水泥等，地面基层清理，铺浆抹平
5	混凝土浇筑	平方	12	75.3	903.6	符合无障碍设施国家标准，坡面宽不小于1.2m，坡度一般不大于1:12；符合国家混凝土工程标准。材料：水泥、沙子、石子、人工费用等。
6	水泥坡道	平方	28.6	230.5	6592.3	符合无障碍设施国家标准，坡面宽不小于1.2m，坡度一般不大于1:12（坡度比可按残疾人家属要求做）；符合国家混凝土工程标准。材料：水泥、沙子、石子、人工费用等。
7	砌墙粉墙	平方	8.7	214.1	1862.67	材料：砖、沙子、水泥等.按照砌墙规范流程实施，水泥标号325，无孔红砖，不能用海沙。墙砌后用水泥粉刷2遍，再用白水泥粉墙，墙体平整，要求防水。适用于卫浴间的施工。
8	墙体打孔及安装	项	6	220	1320	墙体开烟孔，安装，孔距尺寸现场测量
9	水管改造	项	9	1100	9900	管道铺设，可根据现场适当调整，包含各类管道铺设管材料，PVC排水管材料，洗脸盆、洗涤盆排水管径不少于32毫米，与小便器、小便斗相连的排水支管管径不少于50毫米，与大便器相连的排水管管径不少于110毫米，地下埋设的横干管管径不少于150mm，排污系统应连接农村现有排污管道

10	水管改造(小)	项	2	600	1200	管道铺设,可根据现场适当调整,包含各类管道铺设管材料,PVC排水管材料,洗脸盆、洗涤盆排水管径不少于32毫米,与小便器、小便斗相连的排水支管管径不少于50毫米,与大便器相连的排水管管径不少于110毫米,地下埋设的横干管管径不少于150mm,排污系统应连接农村现有排污管道。
11	水管改造(大)	项	1	1500	1500	管道铺设,可根据现场适当调整,包含各类管道铺设管材料,PVC排水管材料,洗脸盆、洗涤盆排水管径不少于32毫米,与小便器、小便斗相连的排水支管管径不少于50毫米,与大便器相连的排水管管径不少于110毫米,地下埋设的横干管管径不少于150mm,排污系统应连接农村现有排污管道。
12	水管维修	项	1	330	330	管道铺设,可根据现场适当调整,包含各类管道铺设管材料,PVC排水管材料,洗脸盆、洗涤盆排水管径不少于32毫米,与小便器、小便斗相连的排水支管管径不少于50毫米,与大便器相连的排水管管径不少于110毫米,地下埋设的横干管管径不少于150mm,排污系统应连接农村现有排污管道。
13	线路改造	项	6	800	4800	<p>1.卧室:一般应为4支路线:包括电源线、照明线、空调线(4mm<sup>2</sup>铜线)、报警线。</p> <p>2.走廊、过厅:应为2支路线:包括电源线、照明线。</p> <p>3.厨房:应为2支路线:包括电源线、照明线。</p> <p>4.卫生间:应为3支线路:电源线、照明线、热水器线(4mm<sup>2</sup>铜线)。(固定插座防水)</p> <p>5.客厅:客厅布线一般应为3支路线以上:包括电源线、照明线(2.5mm<sup>2</sup>铜线)、空调线(4mm<sup>2</sup>铜线)。</p> <p>6.阳台:应为2支线路:包括电源线、照明线。</p> <p>布线要求科学合理、安全美观,及考虑基本电器使用范畴,该项目包含人工及铺电路各种辅材及插座,电线要求套管。住宅中固定插座数量不应少于12个(按2居室1厨1卫测算)。</p>

14	线路改造(小)	项	8	500	4000	<p>1. 卧室：一般应为4支路线：包括电源线、照明线、空调线(4mm<sup>2</sup>铜线)、报警线。</p> <p>2. 走廊、过厅：应为2支路线：包括电源线、照明线。</p> <p>3. 厨房：应为2支路线：包括电源线、照明线。</p> <p>4. 卫生间：应为3支线路：电源线、照明线、热水器线(4mm<sup>2</sup>铜线)。(固定插座防水)</p> <p>5. 客厅：客厅布线一般应为3支路线以上：包括电源线、照明线(2.5mm<sup>2</sup>铜线)、空调线(4mm<sup>2</sup>铜线)。</p> <p>6. 阳台：应为2支线路：包括电源线、照明线。</p> <p>布线要求科学合理、安全美观，及考虑基本电器使用范畴，该项目包含人工及铺电路各种辅材及插座，电线要求套管。住宅中固定插座数量不应少</p>
15	墙体粉刷	平方	40	60	2400	基层处理后，批刮腻子(满刮二遍)、墙面打磨、上乳胶漆一遍
16	吊顶(含辅料、人工)	平方	25.6	170	4352	采用UC38龙骨，9mm厚、200mm宽PVC饰面板安装。材料：方木档、钉子、边条等。
17	护墙板	平方	15	135	2025	防潮材质
18	贴砖(含辅材、人工)	平方	8.5	240	2040	施釉瓷片，尺寸：30*30，60*30，地砖需防滑，辅材包括胶泥、沙子、水泥、填缝剂、防水剂等
19	门改宽	项	3	330	990	敲门、拆除及垃圾清运(一次性包干，包括做调整和修复处理)
20	铝合金便携斜坡	块	1	1100	1100	高强度铝合金材质，凹槽设计，可完全折叠，折叠厚度小，尺寸可定制，适用手动轮椅，电动轮椅，婴儿车等上下台阶
21	橡胶坡道	块	14	165	2310	材质：天然橡胶，表面凹凸条纹防滑设计，耐水防滑、承重力高达500kg。
22	电热水器	台	8	1600	12800	电热水器，包安装，采用储水式电热水器，应具备防漏电装置，容量≥40升，功率≥2000W，二级效能及以上，上市企业品牌，如海尔，美的
23	木制斜坡	块	1	218	218	木制斜坡

24	柜式台盆	个	1	872.4	872.4	80CM太空铝主柜，优质陶瓷盆，带门落地式，配龙头下水。
25	地漏	个	3	36	108	卫生间防止杂物堵塞
26	吊扇	个	1	270	270	无叶轻音，三档调节，内旋摆风，清凉省电，拆洗轻松，
27	坐便器(含原大便器拆除)	个	30	1100	33000	品牌：九牧，马克波罗，卫浴，坐式大便器安装 连体水箱，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞
28	不锈钢护栏	米	76.9	200	15380	202不锈钢材质，面管51mm国标1.5MM厚度，竖管51mm每管间距60cm。横管38mm国标0.8厚度，每管间距15cm. 护栏高度90cm
29	铝合金窗户	个	2	600	1200	铝合金材质钢化玻璃。现场订制，含拆除安装及修整
30	铝合金门（含原门拆除）	樘	9	1060	9540	0.8料铝合金框，双玻门扇，尺寸根据施工位置现场定制。含原门拆除，清运及装后修复
31	L型尼龙扶手	根	52	285	14820	主体颜色为黄色（或白色），表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，内部铝合金龙骨，整体直径3.5CM，龙骨直径2.5CM, 每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装牢固，规格50cm*70cm
32	上翻落地扶手	个	14	440	6160	主体颜色为黄色或白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能。内部铝合金龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管，外观呈U型，不用时可翻起。规格60cm*70cm*10cm
33	一字尼龙扶手	米	87.5	165	14437.5	主体颜色为黄色或白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，内部铝合金龙骨，整体直径3.5CM，龙骨直径2.12CM, 每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装牢固
34	坐便器活动扶手	个	7	545	3815	产品尺寸：640*460*565-715（高度6档调节） 产品材质：PP+钢管组装式支架 扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体喷塑处理不易生锈；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；扶手可上翻收起、扶手盖PP材质+抑菌剂抑制细菌增长。

35	定制扶手	根	7	500	3500	主体颜色为黄色或白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，内部铝合金龙骨，整体直径3.5CM，龙骨直径2.5CM,每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。按用户使用需求定制
36	定制L型尼龙扶手	根	2	500	1000	品牌：康福。主体颜色为黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，内部铁管龙骨，整体直径3.5CM，龙骨直径2.5CM,每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。按用户使用需求定制
37	床边移动扶手	根	28	530	14840	主体颜色为黄色或白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部铁管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。
38	油烟机	个	19	1200	22800	3c认证，面板为不锈钢材质或钢化玻璃材质，油烟机排风量不小于17m <sup>3</sup> /min，噪音不得超过74分贝，质保二年。
39	煤气灶	个	3	900	2700	包安装，双灶头，灶面防爆（耐高温、防炸裂），铜火盖，意外熄火保护装置。整机保修5年.从海尔、美的、老板、欧派等品牌选择。
40	不锈钢衣架	个	4	770	3080	不锈钢材质，面管38mm，国标1.0MM厚度，按要求定制加伸缩杆，推拉式
41	浴霸	个	5	485	2425	3C认证，集成风暖、灯暖、排气扇、照明功能，速暖功率大于2200瓦，熔断保护装置。含安装。
42	节能灯	个	2	60	120	3C认证，LED灯芯，功率18瓦及以上，灯罩直径大于等于250mm，金属底盘，PMMA灯罩，墙壁开关。质保三年
43	吸顶灯	个	2	52	104	3C认证，LED灯芯，功率18瓦及以上，灯罩直径大于等于250mm，金属底盘，PMMA灯罩，墙壁开关。质保三年
44	淋浴喷头	套	1	470	470	包安装，含龙头、花洒、软管、底座。龙头黄铜主体，不锈钢管。
45	合计				216302.31	